



**HERRALUM®**  
líder en herrajes para aluminio y vidrio



Múltiplo

1 rollo



Características  
Especiales

Medida de línea:  
Ancho de 25mm  
por 33m de largo



Atención

Utilizada para **SELLAR LOS BORDES INFERIORES** de las láminas de policarbonato (Ej. Láminas GLANZE) contra la humedad y el polvo, manteniendo así la claridad de las láminas utilizadas en la construcción de techos, domos, marquesinas, etc.  
\*En la instalación de policarbonato con perfil tipo arco cañon (Clave 2136 Herralum) se recomienda utilizar cinta tipo ventana en ambos extremos.  
\*Capa adhesiva recubierta de Mylar 36 micras

## CLAVE 1562025033 CINTA VENTANA PARA POLICARBONATO



Cinta ventana para policarbonato (AD3425), fabricada de vellón (lana) con una capa superior de plástico en un lado y recubierta con un adhesivo acrílico duradero de alto rendimiento en el otro, que proporcionan al producto una buena adherencia y resistencia al corte. Así mismo es resistente a altas y bajas temperaturas, humedad y la mayoría de los productos químicos durante 10 años. Este material se adapta de manera óptima al sellado de los contornos irregulares del policarbonato. La cinta está provista de perforaciones cubiertas por un filtro no tejido.



[www.herralum.com](http://www.herralum.com)

DERECHOS RESERVADOS  
Herralum Industrial S.A. de C.V.  
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto  
C.P. 45680 El Salto, Jal.  
Tel. (33) 3666 0312

